

CPOOL

Coffret de protection et de commande pour pompe piscine



Domaine d'application

- Coffret de protection et de commande pour pompe de piscine

Caractéristiques

- Protection contre les courants de défaut >30 mA par interrupteur différentiel
- Protections contre les courts-circuits et surcharge
- Interrupteur horaire pour la commande automatique du moteur



CONSTRUCTION

- Coffret ABS avec charnière et couvercle transparent en polycarbonate
- Dimensions (L x l x h) : 250 x 200 x 140 mm
- 4 presse-étoupes

CARACTERISTIQUES

- Interrupteur horaire pour la commande automatique du moteur
- Fonctionnement automatique, manuel ou éteint, commandé par commutateur de 3 positions avec capsule protectrice
- Protection contre les courants de défaut >30 mA par interrupteur différentiel
- Protection contre les courts-circuits et surcharges par disjoncteur-moteur.
- Protection contre courts-circuits dans le circuit du transformateur par disjoncteur.

TENSION

- CPOOL M monophasé : 230-240 V. 50 Hz
- CPOOL T triphasé : 380-400 V. 50Hz

Type		Intensité (A)
CPOOL M02	Pour pompe Monophasé 1 x 230 V	1,6 ~ 2,5
CPOOL M04		2,5 ~ 4,0
CPOOL M06		4,0 ~ 6,3
CPOOL M10		6,3 ~ 10
CPOOL T02	Pour pompe Triphasé 3 x 400 V	1.6 ~ 2.5
CPOOL T04		2.5 ~ 4.0
CPOOL T06		4.0 ~ 6.3
CPOOL T10		6.0 ~ 10

COFFRET PROTECTION/COMMANDE POUR POMPE PISCINE

REPÉRAGE DU BORNIER

